



Šifra OZO: 505-1

Naziv: Zaštitne radne rukavice kožne-tip 1

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Konstrukcija rukavice je šivana iz više dijelova;
- Materijal na strani dlana: goveđa koža-anilin
- Materijal na strani nadlanice: goveđa koža-anilin ili špalt
- Materijal manšete: goveđa koža-cjepanik

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

2.3. Razina spretnosti rukavica

Razina	Najmanji promjer štapića koji se može podići koristeći rukavicu 3 puta u vremenu od 30 sekundi [mm]
5	5,0



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

3. HRN EN 388:2019 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika (EN 388:2016)

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	3
Presijecanje	1
Trganje	3
Probijanje	2
Presijecanje (TMD)	X

4. HRN EN 407:2005 - Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (EN 407:2004)

Otpornost na	Razina otpornosti
Gorenje	4
Prijenos topline dodirom	1
Prijenos topline strujanjem	2
Prijenos topline zračenjem	X
Male kapi rastaljenog metala	4
Velike količine rastaljenog metala	X