



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE BIČK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 34538

Naš znak: B.B.4.3.

EBN: 34538

Datum: 23.09.2022.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	<p>KGK TRIKOVIT Svojstva: TRICOVIT je praškasti materijal boje cementa, nasipne mase 1180 kg/m³. U dodiru s vodom veže i otvrdnjava u roku 3-5 minuta. Masu pripremljenu za ugradnju treba ugraditi u roku od 1-3 minute. TRICOVIT odlično prijanja za očišćene i navlažene podloge. Eventualno zaostalu vodu na podlozi, obavezno treba odstraniti. Očvrsla masa postiže minimalnu čvrstoću na pritisak 29,42 MP-a. TRICOVIT ne djeluje korozivno na metale, a podlogu čini vodonepropusnom.</p>	Kg	300,00

NAPOMENA: Uz ponudu obavezno dostaviti važeću atestnu dokumentaciju i teh. uputu proizvođača.

Osoba zadužena za kontakt: Pero Mamuzić, mob:099/268 3461, pero.mamuzic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a **fca, Međimurska 4, Zagreb / ŽK Lokve**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke - prema dogovoru
4. Uvjete i način plaćanja (odgoda minimalno 30 dana)
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **28.09.2022.** god. do **12:00 sati** na mail adresu bozana.bingula@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja ili najniža cijena.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE

Božana Bingula

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



TRICOVIT

brzovezujuća i otvrdnjavajuća masa u prahu

NAMJENA: TRICOVIT ima izuzetno široko područje primjene. Uspješno se koristi pri montaži lakih strojeva, elektromotora, cjevovoda, vrata i prozora, rukohvata, željeznih vrata, rasvjetnih tijela, reklama, električnih vodova, ormarića za prekidače i osigurače, konzola radijatora, cestovnih klinova i ograda svih drugih vrsta, kuka za zastave, željeznih pragova, sigurnosnih ljestvi, gromobrana, antena, pakui, te metalnih stupova.

SVOJSTVA: TRICOVIT je praškasti materijal boje cementa, nasipne mase 1180 kg/m³. U dodiru s vodom veže i otvrdnjava u roku 3-5 minuta. Masu pripremljenu za ugradnju treba ugraditi u roku od 1 do 3 minute.

TRICOVIT odlično prijanja za očišćene i navlažene podloge. Eventualno zaostalu vodu na podlozi, obavezno treba odstraniti. Očvrsla masa postiže minimalnu čvrstoću na pritisak 29,42 MP-a. TRICOVIT ne djeluje korozivno na metale, a podlogu čini vodonepropusnom.

UGRADNJA: Ovisno o namjeni, TRICOVIT se ugrađuje na dva načina:

1. TRICOVIT KIT

U ovom slučaju TRICOVIT prah dobro se izmiješa sa određenom količinom vode. Pripremi se količina mase koja se može ugraditi u roku od 1 do 3 minute.

Omjeri miješanja TRICOVITA i vode različiti su i ovise o namjeni pripremljene mase:

	TRICOVIT	:	voda
- za brtvljenje prodora vode	4	:	1
- za "špahflovanje"	3	:	1
- za zalijevanje	2	:	1

2. TRICOVIT MORT

U ovom slučaju TRICOVIT se dodaje u oštri čisti pijesak. Prvo se dobro izmiješaju TRICOVIT i pijesak, a onda se uniješa i voda. Vrijeme otvrdnjavanja ovisi o temperaturi i količini dodanog pijeska, a kreće se od 3 do 10 minuta.

Omjer miješanja za pripremu TRICOVIT MORTA je sljedeći:

TRICOVIT	:	PIJESAK	:	VODA
1	:	1-3	:	0,5-1

NAPOMENA: Ukoliko se brtvi prodor vode, TRICOVIT i voda se trebaju izmiješati vrlo brzo. Pripremljena masa stavlja se na mjesto proboja vode rukom, te tri minute, dok ne očvrzne lagano pridržava.

Vještina i iskustvo potrebni za vršenje ovih radnji stiču se češćim izvođenjem proba.

Ukoliko se radi pri niskim temperaturama, voda za spravljanje mase može se malo ugrijati.

SKLADIŠTENJE: Skladišten na suho, čuvan u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, TRICOVIT je trajan do 12 mjeseci.

KGK d.o.o.

Poslovni park Karlovac 1/J, Belajske Poljice, HR - 47 252 Barilović
Tel. ++385 (0)47 645 981, ++385 (0)47 645 984; Fax. ++385 (0)47 641 399
E-mail: kgk@ka.t-com.hr

